



Schweißtechnik / Werkzeuge


 **PLASSON®**

Mensch · Produkt · Service

Inhaltsverzeichnis Schweißtechnik / Werkzeuge

<i>Heizwendel-Schweißgeräte</i>	164 - 168
<i>Rohrschälgeräte</i>	169 - 177
<i>Rohrschneider</i>	177
<i>PE-Rohrscheren</i>	178
<i>Anschrägglocken für PE-Rohre</i>	178
<i>Rohrhalteklemmen</i>	179 - 180
<i>Rohrhalter</i>	181
<i>Rundungswerkzeuge</i>	182 - 183
<i>Abquetscheinrichtungen</i>	184
<i>Tangit KS Flüssigreiniger</i>	185
<i>Markierungsstift</i>	185
<i>Magnet-Anreißband</i>	185
<i>Dichtungsband</i>	185
<i>Zelte</i>	186
<i>Mietgeräte</i>	187 - 188

Produktübersicht

SmartFuse 180	G 164	PE-Rohrscheren	H 178	Markierungsstift	H 185
					
polycode 180	G 165	Anschrägglocken für PE-Rohre	H 178	Magnet-Anreißband	H 185
					
SmartFuse 355	G 166	Rohrhalteklemmen	H 179	Dichtungsband	H 185
					
PolyMax	G 167	Rohrhalter	H 181	Zelte	H 186
					
polycontrol plus	G 168	Rundungswerkzeuge	H 182	Mietgeräte	H 187
					
Rohrschälgeräte	H 169	Abquetscheinrichtungen	H 184		
					
Rohrschneider	H 177	Tangit KS Flüssigreiniger	H 185		
					

SmartFuse 180

- Kompakter Systemschweißautomat
- Für SmartFuse Fittings und Sättel bis d = 180 mm*
- SmartFuse Modus
- Schweißüberwachungssystem
- Gerät fest im Transportkoffer integriert
- Inklusive Bluetooth-Funktion für die drahtlose und komfortable Steuerung und Datenübertragung

* Bei d 140 - 180 mm kann das Gerät unter Umständen eine längere Abkühlzeit benötigen. Hinweise der Bedienungsanleitung beachten.

Technische Daten	
Eingangsspannung (AG):	230 Volt AC (190-300 Volt)
Eingangsfrequenz / Strom:	50 / 60 Hz (40-70 Hz) / 9 A
Ausgangsspannung / Strom:	40 Volt AC (max. 54 A)
Leistung (60% ED), ISO 12176-2:	1250 W (31 A)
Temperaturbereich:	-10 °C bis + 50 °C
Konformität / Gerätesicherheit:	CE, IP54 (Klasse1)
Gewicht (kg):	14,60
Netzkabel:	5 m
Schweißkabel:	3 m
Display:	Hintergrundbeleuchtung Alphanumerisch 4 Zeilen je 20 Zeichen
Abmessungen (LxBxH):	
470 x 180 x 370 mm (Transportkoffer)	
Daten / Parametereingabe	
Schweißparameter:	SmartFuse
Speicherung / Datentransfer	
Anzahl Schweißprotokolle:	ca. 1000
Protokollierung:	USB-Stick oder über App „PLASSON SmartFuse“
Dateiformat:	PDF/CSV
Überwachungsfunktionen	
Eingang:	Spannung, Strom, Frequenz
Ausgang:	Spannung, Strom, Widerstand, Kontakt, Kurzschluss
Sonstige:	System, Arbeitstemperatur Wartung
Fehlermeldungen:	
Angabe in Klarschrift im Display / Dauerwarnton	
Lieferumfang	
Gerät im Transportkoffer integriert / Bluetooth Dongle / USB-Stick Bedienungsanleitung (ohne Mobilgerät)	
Artikelnummer:	2906050
Preis Euro:	1.174,65



Lieferumfang: ohne Mobilgerät

polycode 180

- Kompakter Universalschweißautomat
- Für SmartFuse Fittings und Sättel bis d = 180 mm*
- SmartFuse, Barcode- und QR-Codeeingabe
- Automatische Protokollierung
- Schweißüberwachungssystem
- Gerät fest im Transportkoffer integriert
- Inklusive Bluetooth-Funktion für die drahtlose und komfortable Steuerung und Datenübertragung

* Bei d 140 – 180 mm kann das Gerät unter Umständen eine längere Abkühlzeit benötigen. Hinweise der Bedienungsanleitung beachten.

Technische Daten	
Eingangsspannung (AG):	230 Volt AC (190-300 Volt)
Eingangsfrequenz / Strom:	50 / 60 Hz (40-70 Hz) / 9 A
Ausgangsspannung / Strom:	8 - 48 Volt AC (max. 54 A)
Leistung (60% ED), ISO 12176-2:	1030 W (25,6 A)
Temperaturbereich:	-10° C bis +50° C
Konformität / Gerätesicherheit:	CE, IP54 (Klasse1)
Gewicht (kg):	14,90
Netzkabel:	5 m
Schweißkabel:	3 m
Display:	Hintergrundbeleuchtung Alphanumerisch 4 Zeilen je 20 Zeichen
Abmessungen (LxBxH):	
470 x 180 x 370 mm (Transportkoffer)	
Daten / Parametereingabe	
Schweißparameter:	SmartFuse / Barcode / QR-Code
Speicherung / Datentransfer	
Anzahl Schweißprotokolle:	ca. 1.000
Protokollierung:	USB-Stick oder über App „PLASSON SmartFuse“
Dateiformat:	PDF/CSV
Überwachungsfunktionen	
Eingang:	Spannung, Strom, Frequenz
Ausgang:	Spannung, Strom, Widerstand, Kontakt, Kurzschluss
Sonstige:	System, Arbeitstemperatur Wartung
Fehlermeldungen:	
Angabe in Klarschrift im Display / Dauerwarnton	
Lieferumfang	
Gerät im Transportkoffer integriert / Bluetooth Dongle / USB-Stick / 2D Scanner / Bedienungsanleitung (ohne Mobilgerät)	
Artikelnummer:	2906051
Preis Euro:	1.521,90



Lieferumfang: ohne Mobilgerät

SmartFuse 355

- Kompakter Systemschweißautomat
- Für SmartFuse Fittings und Sättel*
- SmartFuse Modus
- Schweißüberwachungssystem
- Gerät fest im Transportkoffer integriert
- Inklusive Bluetooth-Funktion für die drahtlose und komfortable Steuerung und Datenübertragung

* Bei Schweißzeiten von über 400 Sekunden kann das Gerät unter Umständen eine längere Abkühlzeit benötigen. Hinweise der Bedienungsanleitung beachten.

Technische Daten	
Eingangsspannung (AG):	230 Volt AC (190-300 Volt)
Eingangsfrequenz / Strom:	50 / 60 Hz (40-70 Hz) / 9 A
Ausgangsspannung / Strom:	40 Volt AC (max. 54 A)
Leistung (60% ED), ISO 12176-2:	2050 W (55,9 A)
Temperaturbereich:	-10° C bis +50° C
Konformität / Gerätesicherheit:	CE, IP54 (Klasse1)
Gewicht (kg):	16,50
Netzkabel:	5 m
Schweißkabel:	5 m
Display:	Hintergrundbeleuchtung Alphanumerisch 4 Zeilen je 20 Zeichen
Abmessungen (LxBxH):	470 x 180 x 370 mm (Transportkoffer)
Daten / Parametereingabe	
Schweißparameter:	SmartFuse
Speicherung / Datentransfer	
Anzahl Schweißprotokolle:	ca. 1000
Protokollierung:	USB-Stick oder über App „PLASSON SmartFuse“
Dateiformat:	PDF/CSV
Überwachungsfunktionen	
Eingang:	Spannung, Strom, Frequenz
Ausgang:	Spannung, Strom, Widerstand, Kontakt, Kurzschluss
Sonstige:	System, Arbeitstemperatur Wartung
Fehlermeldungen:	
	Angabe in Klarschrift im Display / Dauerwarnton
Lieferumfang	
	Gerät im Transportkoffer integriert / Bluetooth Dongle / USB-Stick Bedienungsanleitung (ohne Mobilgerät)
Artikelnummer:	2906053
Preis Euro:	1.608,70



Lieferumfang: ohne Mobilgerät

PolyMax

- Kompakter Universalschweißautomat
- SmartFuse, Barcode- und QR-Codeeingabe
- Automatische Protokollierung
- Schweißüberwachungssystem
- Inklusive Bluetooth-Funktion für die drahtlose und komfortable Steuerung und Datenübertragung (nur im Barcode Modus)



Technische Daten	
Eingangsspannung (AG):	230 Volt AC (190-300 Volt)
Eingangsfrequenz / Strom:	50 / 60 Hz (40-70 Hz) / 9 A
Ausgangsspannung / Strom:	8 - 48 Volt AC (max. 54 A)
Leistung (60% ED), ISO 12176-2:	2600 W (72,5 A)
Temperaturbereich:	-10 °C bis + 50 °C
Konformität / Gerätesicherheit:	CE, IP54 (Klasse1)
Gewicht (kg):	11,50
Netzkabel:	5 m
Schweißkabel:	3 m
Display:	Hintergrundbeleuchtung Alphanumerisch 4 Zeilen je 20 Zeichen
Abmessungen (LxBxH):	
310 x 250 x 360 mm	
Daten / Parametereingabe	
Schweißparameter:	SmartFuse / Barcode / QR-Code / Handeingabe
Speicherung / Datentransfer	
Anzahl Schweißprotokolle:	ca. 1000
Protokollierung:	USB-Stick oder über App „PLASSON SmartFuse“
Dateiformat:	PDF/CSV
Überwachungsfunktionen	
Eingang:	Spannung, Strom, Frequenz
Ausgang:	Spannung, Strom, Widerstand, Kontakt, Kurzschluss
Sonstige:	System, Arbeitstemperatur Wartung
Fehlermeldungen:	
Angabe in Klarschrift im Display / Dauerwarnton	
Lieferumfang	
Gerät / Transportkoffer / USB-Stick Bluetooth Dongle / 2D Scanner Bedienungsanleitung (ohne Mobilgerät)	
Artikelnummer:	2906000
Preis Euro:	3.164,85



Lieferumfang: ohne Mobilgerät

polycontrol plus

- Universalschweißautomat
- SmartFuse Modus
- Barcode Modus
- Schweißüberwachungssystem
- Kompakte Bauform
- Automatische Protokollierung
- Umfangreiche Datenerfassung
- Datenübertragung per USB Stick
- Datenformat PDF und CSV
- Metallgehäuse
- Hohe Leistungsfähigkeit – insbesondere bei der Verschweißung von Großmuffen
- Inklusive Bluetooth-Funktion für die drahtlose und komfortable Steuerung und Datenübertragung (nur im Barcode Modus)



Technische Daten	
Eingangsspannung (AG):	230 Volt AC (190-300 Volt)
Eingangsfrequenz / Strom:	50 / 60 Hz (40-70 Hz) / 16 A
Ausgangsspannung / Strom:	8 - 48 Volt / 80 A (max. 110 A)
Leistung (60% ED), ISO 12176-2:	3600 W (100 A)
Temperaturbereich:	-10° C bis +50° C
Konformität / Gerätesicherheit:	CE, IP54
Gewicht (kg):	15,50
Netzkabel:	5 m
Schweißkabel:	5 m
Display:	Hintergrundbeleuchtung Alphanumerisch 4 Zeilen je 20 Zeichen
Abmessungen (LxBxH):	
435 x 317 x 230 mm	
Daten / Parametereingabe	
Schweißparameter:	SmartFuse / Barcode / Handeingabe
Sonstige Eingaben:	u.a. Kommissionsbeschreibung / Schweißerkennung
Speicherung / Datentransfer	
Anzahl Schweißprotokolle:	ca. 1.000
Protokollierung:	USB-Stick oder über App „PLASSON SmartFuse“
Dateiformat:	PDF/CSV
Überwachungsfunktionen	
Eingang:	Spannung, Strom, Frequenz
Ausgang:	Spannung, Strom, Widerstand, Kontakt, Kurzschluss
Sonstige:	System, Arbeitstemperatur Wartung
Fehlermeldungen:	
Angabe in Klarschrift im Display / Dauerwarnton	
Lieferumfang	
Gerät / Schweißkabel / Barcode- scanner / USB Stick / Bedienungs- anleitung / Transportbox (ohne Mobilgerät)	
Artikelnummer:	2906016
Preis Euro:	4.265,55



Lieferumfang: ohne Mobilgerät

Rohrschälgeräte

- Zur Vorbereitung einer Elektroschweißverbindung ist die mechanische Entfernung der Oxidschicht notwendig. Sowohl in der PLASSON Montageanleitung als auch in der DVS-Richtlinie 2207 T1 wird ein Spanabtrag von 0,2 mm gefordert.
- Moderne Hochleistungsrohrmaterialien wie PE 100 und PE-Xa erfordern einen hohen Anspruch an die Rohroberflächenbearbeitung, der von sonst üblichen Handschabern nur schwer erfüllt werden kann.
- Diese Werkzeuge ermöglichen den sicheren und optimalen Spanabtrag.
- PLASSON bietet in seinem Werkzeugprogramm eine große Auswahl an Rohrschälgeräten, die sich durch eine große Universalität auszeichnen und gleichzeitig Individualanforderungen gerecht werden.
- PLASSON bietet natürlich auch ein umfangreiches Service- und Wartungsprogramm an.
- Die Werkzeuge eignen sich für die Bearbeitung von PE 80, PE 100, PE 100 RC und PE-Xa Röhren.

Rohrschälgerät PLAS Linie

H



- Speziell für kleine Rohrabmessungen
- Einfache und sichere Bedienung
- Für die Vorbereitung von Rohrenden, Rohrstutzen und Anschlussstutzen von PLASSON Anbohrschellen und Anbohrventilen
- Spandicke ca. 0,20 mm

Lieferumfang:

- Schälgerät
- Transportbox

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29100025	Rohrschälgerät	d 25 mm, SDR 11	186,10	1 / 1	0,32
29100032	Rohrschälgerät	d 32 mm, SDR 11	195,55	1 / 1	0,36
29100040	Rohrschälgerät	d 40 mm, SDR 11	223,60	1 / 1	0,42
29100050	Rohrschälgerät	d 50 mm, SDR 11	223,60	1 / 1	0,46
29100063	Rohrschälgerät	d 63 mm, SDR 11	223,60	1 / 1	0,54
291011000	Adapter für Bohrmaschine*		36,35	1 / 1	0,04
291011001	Ersatzschneidkopf inkl. 4 Schälmesser		66,50	1 / 1	0,10

* Adapter nur für Bohrmaschinen mit Einstellung für langsame Umdrehungen zulässig.



- Für die Vorbereitung von Rohrenden, Rohrstutzen und Anschlussstutzen von PLASSON Anbohrschellen und Anbohrventilen
- Anpassung erfolgt durch den Einsatz der durchmesserbezogenen Einsteckadapter und die einfache Verstellung des Messerarmes
- Spandicke ca. 0,20 mm

Lieferumfang:

- Schälgerät
- Adapter d 32/40/50/63 mm (PES 63)
- Adapter d 20/25/32/40/50/63/75 mm (PES 75)
- Transportkoffer

Abb. PES 63

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29300032063	Rohrschälgerät PES 63	d 32 - d 63 mm (SDR 11)	718,10	1 / 1	1,66
29300025075	Rohrschälgerät PES 75	d 20 - d 75 mm (SDR 11)	1.113,00	1 / 1	1,87

Rohrschälgerät PES *inkl.* Akkuschauber



- Für die Vorbereitung von Rohrenden, Rohrstutzen und Anschlussstutzen von PLASSON Anbohrschellen und Anbohrventilen
- Anpassung erfolgt durch den Einsatz der durchmesserbezogenen Einsteckadapter und die einfache Verstellung des Messerarmes
- Spandicke ca. 0,20 mm

Lieferumfang:

- Schälgerät
- Adapter d 32/40/50/63 mm (PES 63)
- Adapter d 20/25/32/40/50/63/75 mm (PES 75)
- Transportkoffer
- Akkuschauber / Ladegerät

Abb. PES 63

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
2930S032063	Rohrschälgerät PES 63	d 32 - d 63 mm (SDR 11)	856,35	1 / 1	2,40
2930S025075	Rohrschälgerät PES 75	d 20 - d 75 mm (SDR 11)	1.298,65	1 / 1	2,60

Rohrschälgeräte PES Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29300100020	Adapter 20 mm	d 20 mm (SDR 11)	49,15	1 / 1	0,02
29300100025	Adapter 25 mm	d 25 mm (SDR 11)	49,20	1 / 1	0,02
29300100032	Adapter 32 mm	d 32 mm (SDR 11)	61,90	1 / 1	0,02
29300100040	Adapter 40 mm	d 40 mm (SDR 11)	71,85	1 / 1	0,03
29300100050	Adapter 50 mm	d 50 mm (SDR 11)	80,20	1 / 1	0,05
29300100063	Adapter 63 mm	d 63 mm (SDR 11)	99,95	1 / 1	0,08
29300100075	Adapter 75 mm	d 75 mm (SDR 11) nur für PES 75	128,85	1 / 1	0,12
29301200001	Ersatzmesser	für PES 63 / PES 75	94,40	1 / 1	0,01

Rohrschälgerät RTC 160

H



- Für die Bearbeitung von Rohrenden
- Schnelle, einfache und sichere Montage durch innovative Spanntechnik
- Mechanik unterstützt schnelle Justierung des Werkzeugarmes
- Spandicke ca. 0,20 mm

Lieferumfang:

- Schälgerät
- Transportkoffer
- Ersatzmesser

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29100050160	Rohrschälgerät	d 50 - d 160 mm	1.658,00	1 / 1	4,60
29101000400	Ersatzmesser		58,05	1 / 1	0,01
29101160726	Messingbuchse		55,35	1 / 1	0,03

Rohrschälgerät RTC 315

H



- Für die Bearbeitung von Rohrenden
- Schnelle, einfache und sichere Montage durch innovative Spanntechnik
- Mechanik unterstützt schnelle Justierung des Werkzeugarmes
- Problemlose und sichere Entfernung der Oxidschicht vom PE-Rohr
- Spandicke ca. 0,20 mm

Lieferumfang:

- Schälgerät
- Transportkoffer
- Ersatzmesser

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29100090315	Rohrschälgerät	d 75 - d 315 mm (SDR 11)	1.789,90	1 / 1	10,00
29101000400	Ersatzmesser		58,05	1 / 1	0,01
29101315726	Messingbuchse		58,20	1 / 1	0,08

Rohrschälgerät RTC 710

H



- Für die Bearbeitung von Rohrenden
- Für die Vorbereitung von Schweißverbindungen mittels Überschiebmuffen
- Große Bearbeitungslängen durch ausziehbaren Bearbeitungsarm möglich
- Mechanik unterstützt schnelle Justierung des Werkzeugarmes
- Spandicke ca. 0,30 mm

Lieferumfang:

- Schälgerät
- 2 Transportkoffer
- Ersatzmesser

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29100355710	Rohrschälgerät	d 355 - d 710 mm (SDR 7 - 33)	4.606,70	1 / 1	39,00
29101000401	Ersatzmesser		58,05	1 / 1	0,01
29101710726	Messingbuchse		80,95	1 / 1	0,50

Rohrschälgerät PFS 200

H



- Für die Bearbeitung von Rohrenden
- Einfache und sichere Anwendung
- Spandicke ca. 0,20 mm


Lieferumfang:

- Schälgerät
- Transportkoffer
- Ersatzmesser
- Spannschlüssel

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29300063180	Rohrschälgerät	d 63 (SDR 11) - d 200 mm (SDR 17.6)	747,25	1 / 1	4,30
29301100005	Ersatzmesser		83,80	1 / 1	0,01

Rohrschälgerät PFS 200 mit Anschlussbit

H



- Für die Bearbeitung von Rohrenden
- Einfache und sichere Anwendung
- Nur in Verwendung mit Akkuschrauber mit Bit-Anschluss
- Spandicke ca. 0,2 mm

Lieferumfang:

- Schälgerät
- Transportkoffer
- Innensechskant / Bit-Handhalter
- Ersatzmesser
- Spannschlüssel

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
2930A063180	Rohrschälgerät mit Anschlussbit	d 63 (SDR 11)- d 200 mm (SDR 17)	1.002,30	1 / 1	3,30
29301100005	Ersatzmesser		83,80	1 / 1	0,01

Rohrschälgerät PFS 315

H



- Für die Bearbeitung von Rohrenden
- Einfache und sichere Anwendung
- Spandicke ca. 0,20 mm


Lieferumfang:

- Schälgerät
- Transportkoffer
- Ersatzmesser
- Spannschlüssel

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29300090315	Rohrschälgerät	d 90 (SDR 11) - d 315 mm (SDR 17.6)	1.181,10	1 / 1	6,60
29301100005	Ersatzmesser		83,80	1 / 1	0,01

Rohrschälgerät PFS 315 mit Anschlussbit

H



- Für die Bearbeitung von Rohrenden
- Einfache und sichere Anwendung
- Nur in Verwendung mit Akkuschrauber mit Bit-Anschluss
- Spanndicke ca. 0,2 mm

Lieferumfang:

- Schälgerät
- Transportkoffer
- Innensechskant / Bit-Handhalter
- Ersatzmesser
- Spannschlüssel

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
2930A090315	Rohrschälgerät mit Anschlussbit	d 90 (SDR 11)- d 315 mm (SDR 17)	1.306,60	1 / 1	4,80
29301100005	Ersatzmesser		83,80	1 / 1	0,01

Rohrschälgerät PFS 400 mit Anschlussbit

H



- Für die Bearbeitung von Rohrenden
- Einfache und sichere Anwendung
- Spandicke ca. 0,30 mm

Lieferumfang:

- Schälgerät
- Transportkoffer
- Ersatzmesser

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29300180400	Rohrschälgerät	d 180 (SDR 11) - d 400 mm (SDR 17.6)	1.305,40	1 / 1	9,40
29301100005	Ersatzmesser		83,80	1 / 1	0,01

Rohrschälgerät PFS 125

H



- Für die Bearbeitung von Rohrenden, Sattelschweißungen und zur Vorbereitung von Überschiebmuffen
- Spandicke ca. 0,20 mm

Lieferumfang:

- Schälgerät
- Transportkoffer
- Ersatzmesser

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29100025063	Rohrschälgerät	d 20 - d 63 mm	733,30	1 / 1	1,30
29100025110	Rohrschälgerät	d 20 - d 125 mm	835,10	1 / 1	1,60
29101000112	Ersatzmesser		67,35	1 / 1	0,01

Rohrschälgerät PFS 225

H



- Für die Bearbeitung von Rohrenden, Sattelschweißungen und zur Vorbereitung von Überschiebmuffen
- Spandicke ca. 0,20 mm

Lieferumfang:

- Schälgerät
- Transportkoffer
- Ersatzmesser

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29100090225	Rohrschälgerät	d 63 - d 225 mm	1.279,15	1 / 1	3,70
29101000112	Ersatzmesser		67,35	1 / 1	0,01

Schälkette PFS 400 / PFS 450 / PFS 1200

H



- Für die Bearbeitung von Rohrenden, Sattelschweißungen und zur Vorbereitung von Überschiebmuffen
- Optionale Erweiterung des Arbeitsbereichs durch den Einsatz von Verlängerungsketten
- Spandicke ca. 0,30 mm


Lieferumfang:

- Schälgerät
- Transportkoffer
- Ersatzmesser

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29100110400	Schälkette PFS 400	d 110 - d 400 mm	1.650,95	1 / 1	5,00
29101450560	Verlängerungskette bis d 560 mm	bis d 560 mm	386,15	1 / 1	0,60
29100250450	Schälkette PFS 450	d 250 - d 450 mm	2.017,90	1 / 1	8,30
29101500800	Verlängerungskette d 450 mm bis d 800 mm	bis d 800 mm	733,30	1 / 1	1,50
291019001000	Verlängerungskette d 800 mm bis d 1000 mm	bis d 1000 mm	638,15	1 / 1	2,00
291008001200	Schälkette PFS 1200	d 800 - d 1200 mm	3.576,95	1 / 1	13,50
29101250450	Ersatzmesser	für 29100110400 + 29100250450 + 291008001200	84,95	1 / 1	0,01

Manueller Sattelschäler

H



- Für die Vorbereitung von Sattelschweißungen
- Geringer Platzbedarf beim Schälvorgang notwendig, bedingt durch kompakte Bauform
- Spandicke ca. 0,3 mm

Lieferumfang:

- Schälgerät
- Transportkoffer



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
291001015	Manueller Sattelschäler	ab d 110 mm	569,55	1 / 1	1,50
29101250450	Ersatzmesser		84,95	1 / 1	0,01

Elektrisches Sattelschälgerät

H



- Kabellose oder Akku Variante erhältlich
- Für die Vorbereitung von Schweißungen von PLASSON Anschlussstücken
- Spandicke ca. 0,20 mm

Lieferumfang:

- Schälgerät
- Transportkoffer
- Bei Akkuversion zzgl. Akku und Ersatzakku

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
291001000	Elektrisches Sattelschälgerät (230 V)	ab d 110 mm	2.429,75	1 / 1	9,50
291001010	Elektrisches Sattelschälgerät (Akku)	ab d 110 mm	3.574,70	1 / 1	10,50



- Für die Bearbeitung von Rohrenden, Überschiebverbindungen und Sattelflächen
- Sehr geringer Platzbedarf beim Schälvorgang notwendig, bedingt durch kompakte Bauform
- Einfacher Einsatz durch Clamp-On/Clamp Off Mechanismus
- Spanndicke ca. 0,20 mm

Lieferumfang:

- Schälgerät
- Kunststoffbox



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
291000016	Unischälgerät	d 16 mm	133,45	1 / 1	0,10
291000020	Unischälgerät	d 20 mm	133,45	1 / 1	0,10
291000025	Unischälgerät	d 25 mm	133,45	1 / 1	0,10
291000032	Unischälgerät	d 32 mm	133,45	1 / 1	0,10
291000040	Unischälgerät	d 40 mm	133,45	1 / 1	0,10
29301200001	Ersatzmesser		94,40	1 / 1	0,01

Umfangschälgerät PFS



- Für die Vorbereitung von Sattelschweißungen und Überschiebverbindungen
- Für die Bearbeitung von Rohrenden
- Geringer Platzbedarf beim Schälvorgang notwendig, bedingt durch kompakte Bauform und einfachen Spannmechanismus
- Spandicke ca. 0,20 mm (d 63 - d 180 mm)
- Spandicke ca. 0,30 mm (d 200 - d 315 mm)

Lieferumfang:

- Schälgerät
- Transportkoffer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
291000050	Umfangschälgerät	d 50 mm	557,30	1 / 1	1,60
291000063	Umfangschälgerät	d 63 mm	557,30	1 / 1	1,70
291000075	Umfangschälgerät	d 75 mm	557,30	1 / 1	1,80
291000090	Umfangschälgerät	d 90 mm	557,30	1 / 1	1,76
291000110	Umfangschälgerät	d 110 mm	557,30	1 / 1	1,78
291000125	Umfangschälgerät	d 125 mm	557,30	1 / 1	1,84
291000140	Umfangschälgerät	d 140 mm	582,10	1 / 1	1,86
291000160	Umfangschälgerät	d 160 mm	582,10	1 / 1	1,88
291000180	Umfangschälgerät	d 180 mm	582,10	1 / 1	1,94
291000200	Umfangschälgerät	d 200 mm	620,55	1 / 1	1,98
291000225	Umfangschälgerät	d 225 mm	620,55	1 / 1	2,02
291000250	Umfangschälgerät	d 250 mm	684,30	1 / 1	2,70
291000280	Umfangschälgerät	d 280 mm	684,30	1 / 1	3,00
291000315	Umfangschälgerät	d 315 mm	744,55	1 / 1	3,00
29101000112	Ersatzmesser	d 63 - d 180 mm	67,35	1 / 1	0,01
29101250450	Ersatzmesser	d 200 - d 315 mm	84,95	1 / 1	0,01



- Für PE 80 Rohre
- Klingenblock inkl. 4 Klingen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29110044	Hand-Rohrschälgerät	44 mm	21,80	1 / 1	0,09
29110064	Hand-Rohrschälgerät	62 mm	32,95	1 / 1	0,14
29111044	Ersatzklingenblock, je 2 Messer	44 mm	17,00	1 / 1	0,03
29111064	Ersatzklingenblock, je 2 Messer	62 mm	22,50	1 / 1	0,07

Universal-Rohrschneider

- Rohrenden, die zur Vorbereitung von Elektroschweißverbindungen gekürzt werden müssen, sollten grundsätzlich rechtwinklig abgetrennt werden.
- PLASSON Rohrschneider und Rotationsschneider ermöglichen diesen Arbeitsgang auf einfachste Weise. Es entstehen keine Sägespäne, die unter Umständen im Rohrsystem verbleiben und dort zu Problemen führen können.
- Die Werkzeuge eignen sich für die Bearbeitung von PE 80, PE 100, PE 100 RC und PE-Xa Rohren bis SDR 11.

Universal-Rotationsschneider d 63 - d 225 mm



- Für alle PE-Typen mit verschleißarmen Wendemesser für Durchmesser d 63 - 225 bis SDR 11
- Rechtwinkliger Schnitt zur optimalen Vorbereitung von Elektroschweißverbindungen, ohne die typischen Sägespäne im Rohr

Lieferumfang:

- Schneidgerät
- Transportkoffer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
293100110225	Universal-Rotationsschneider	d 63 - d 225 mm	1.368,65	1 / 1	2,50
293110110225	Ersatzmesser (Wendemesser)		166,35	1 / 1	0,04

Universal-Rohrschneider



- PE-Rohre bis SDR 11 können spanlos und rechtwinklig getrennt werden

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29310020075	Universal-Rohrschneider	d 20 - d 75 mm	143,65	1 / 1	0,80
29310050140	Universal-Rohrschneider	d 50 - d 140 mm	219,45	1 / 1	1,50
29310090160	Universal-Rohrschneider	d 90 - d 160 mm	293,35	1 / 1	1,65
29311020075	Ersatzschneiderad	d 20 - d 75 mm	38,40	1 / 1	0,02
29311000160	Ersatzschneiderad	d 50 - d 140 mm / d 90 - d 160 mm	58,20	1 / 1	0,03



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich für PE-Rohre	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29190040	PE-Rohrschere	bis d 40 mm	87,45	1 / 1	0,38
29190063	PE-Rohrschere	bis d 63 mm	242,05	1 / 1	1,18
29190163	PE-Rohrschere	bis d 63 mm Einhandbedienung	264,05	1 / 1	0,74
29191040	Ersatzmesser	bis d 40 mm	45,50	1 / 1	0,07
29191063	Ersatzmesser	bis d 63 mm	111,10	1 / 1	0,18
29191163	Ersatzmesser	bis d 63 mm Einhandbedienung	106,10	1 / 1	0,13

Anschrägglocke für PE-Rohre


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich für PE-Rohre	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29190020063	Anschrägglocke	d 20 - d 63 mm	70,95	1 / 1	0,20
29191020063	Ersatzmesser		15,95	1 / 1	0,01

Anschrägglocke für PE-Rohre


Artikel-Nr.	Arbeitsbereich für PE-Rohre	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29192020063	d 20 - d 63	49,60	1 / 1	0,08

Universal-Rohrhalteklemmen

- Elektroschweißverbindungen müssen während der Schweißung und der nachfolgenden Abkühlzeit frei von Spannungen und Bewegungen gehalten werden.
- Wenn die Einbausituation oder Lage dies nicht gewährleistet, sind zusätzliche Halteeinrichtungen zu verwenden. Diese Forderung wird sowohl in der DVS 2207 T1 als auch in der PLASSON Montageanleitung gestellt.
- PLASSON Halteeinrichtungen sind hierbei ein wichtiges Hilfsmittel. Neben der Lagesicherung der Verbindung helfen sie auch bei der korrekten Positionierung. Die Spannelemente sind in der Regel beweglich und können somit der Einbausituation angepasst werden.

Rohrhalteklemme für Muffen d 20 - d 63 mm

H



- Universell verstellbar
- ichert und zentriert Elektroschweißmuffen während des Schweißvorganges und während der Abkühlzeit

Lieferumfang:

- Rohrhalteklemme mit 2 Spannelementen

Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29320020063	d 20 - d 63 mm	455,00	1 / 1	1,40

Universal-Mini-Rohrhalteklemme d 20 - d 63 mm

H



- ichert und zentriert Elektroschweißmuffen sowie Winkel während des Schweißvorganges und während der Abkühlzeit

Lieferumfang:

- Rohrhalteklemme mit 4 Spannelementen
- Transporttasche

Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29340020063	d 20 - d 63 mm in 45°, 90° und 180° Position	1.054,60	1 / 1	3,40

Anwendungsbeispiele Mini-Rohrhalteklemme






- Sichert und zentriert Elektroschweißmuffen und Winkel während des Schweißvorganges und während der Abkühlzeit

Lieferumfang:

- 2 Spannelemente
- 2 Basishalter
- T-Adapter
- Reduktionseinsätze
- Transportkoffer

Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29320063180	d 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180 mm stufenlos von 0° - 90°	2.463,95	1 / 1	15,10

Anwendungsbeispiele Rohrhalteklemme



Rohrhalterung d 63 - d 250 mm

H



Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29340063250	d 63 - d 250 mm in 11°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° und 180° Position	1.153,20	1 / 1	19,74

Rohrhalterung d 110 - d 560 mm

H



Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29340110400	d 110 - d 560 mm in 11°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° und 180° Position	1.550,85	1 / 1	31,82

Rohrhalterung d 250 - d 800 mm

H



Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
2932S250800	d 250 - d 800 mm	3.810,05	1 / 1	47,00

Rohrhalter

H



- Zur sicheren Fixierung des Rohres beim Schneiden, Schälen und Reinigen
- Robustes Stahlgestell
- Spanngut mit Schnellverschluss und Ratschenmechanismus
- Arbeitsfläche neigbar

Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29300040400	d 40 - d 400 mm	1.365,40	1 / 1	19,70

Spezial-Halteeinrichtung Geo-Klemme

H



- Zum sicheren Verschweißen von Sondenfüßen d 25 – d 40 mm

Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
2932025040	d 25 - d 40 mm	864,60	1 / 1	3,50

Rundungswerkzeuge

- Unrunde Rohre sind vor, während und nach (Abkühlzeit) der Schweißung mit geeigneten Werkzeugen rückzurunden.
- Insbesondere bei Rohren von Ringbunden ist dies notwendig.

Rundungszange

H

Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29500032040	d 32, d 40 mm	209,65	1 / 1	1,06
29500050063	d 50, d 63 mm	237,50	1 / 1	1,26

Rundungsschelle

H

Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29500075	d 75 mm	190,80	1 / 1	1,90
29500090	d 90 mm	190,80	1 / 1	2,00
29500110	d 110 mm	233,30	1 / 1	3,00
29500125	d 125 mm	233,30	1 / 1	3,30
29500160	d 160 mm	454,00	1 / 1	3,90
29500180	d 180 mm	454,00	1 / 1	4,36
29500200	d 200 mm	505,70	1 / 1	4,70
29500225	d 225 mm	505,70	1 / 1	5,30
29500250	d 250 mm	582,40	1 / 1	9,60

Rundungsklemme

H

- Rückrundungswerkzeuge werden jeweils an der größten Maßabweichung positioniert
- Durch die Aufbringung von Druck wird das Rohr zurückgerundet

Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29500063180	d 63 - d 180 mm, max. SDR 11	599,85	1 / 1	4,15
29500110250	d 110 - d 250 mm, max. SDR 11	661,80	1 / 1	4,25
29500180315	d 180 - d 315 mm, max. SDR 11	1.222,45	1 / 1	9,45
29500250400	d 250 - d 400 mm, max. SDR 11	1.527,65	1 / 1	17,30



Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29610250400	d 250 - d 400 mm	755,15	1 / 1	27,00
29610450560	d 450 - d 560 mm	928,25	1 / 1	41,00
29610630800	d 630 - d 800 mm	1.298,35	1 / 1	60,00
296104501000	d 450 - d 1000 mm	2.108,65	1 / 1	51,00

Abquetscheinrichtung Typ 1

H



- Zum provisorischen Absperren von PE-Rohrleitungen nach DVGW G452-2
- Mit Gleitgriff
- Gewindespindel: Abstandhalter für Rohre SDR 11

Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
2940G016063	d 20 - d 63 mm	534,80	1 / 1	2,66

Abquetscheinrichtung Typ 2

H



- Zum provisorischen Absperren von PE-Rohrleitungen nach DVGW G452-2
- Hydraulisch
- Abstandhalter für Rohre SDR 17 und SDR 11
- Rückholfedern
- Mechanische Sicherung

Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29400063180	d 63 - d 180 mm	2.004,15	1 / 1	35,20

Rückrundungsschelle

H



- PE-Rohre sind nach einer erfolgten Abquetschung in den Ausgangsdurchmesser rückzurunden
- Um Beschädigungen zu vermeiden, benötigen Sie Werkzeuge mit einer großen Auflagefläche

Artikel-Nr.	Arbeitsbereich	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29600063	d 63 mm	548,85	1 / 1	4,30
29600075	d 75 mm	586,60	1 / 1	4,50
29600090	d 90 mm	586,60	1 / 1	5,80
29600110	d 110 mm	643,25	1 / 1	6,80
29600125	d 125 mm	649,35	1 / 1	7,40
29600140	d 140 mm	770,60	1 / 1	8,20
29600160	d 160 mm	873,45	1 / 1	8,90
29600180	d 180 mm	1.030,70	1 / 1	10,20
29600200	d 200 mm	1.444,00	1 / 1	11,00
29600225	d 225 mm	1.444,00	1 / 1	13,00

Tangit KS Flüssigreiniger
H


- Spezialreiniger für Kunststoffschweißverbindungen
- Entspricht Anforderungen von DVS 2207 T1
- Hersteller: Henkel KgaA, Düsseldorf, Flüssigreiniger (1 Liter)

Artikel-Nr.	Inhalt	Preis Euro je Flasche	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29600001	1 Liter	24,25	1 / 8	0,89

Tangit KS Reinigungstücher in Spenderbox
H


- Spezialreinigungstücher für Kunststoffschweißverbindungen
- Entspricht Anforderungen von DVS 2207 T1

Artikel-Nr.	Inhalt	Preis Euro je Box	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29600002	100 Tücher	19,15	8 / 8	0,33

Markierungsstift
H


- Für die Kennzeichnung (insbesondere Markierung der Einstecktiefe) und Beschriftung von PE-Rohren und Fittings

Artikel-Nr.	Farbe	Preis Euro je Stück	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29600003	Silber metallic	6,60	1 / 10	0,02

Magnet-Anreißband
H


Lieferumfang: ohne Rohr

Artikel-Nr.	Arbeitsbereich für PE-Rohre	Preis Euro pro Stück	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
291002000	bis d 800 mm	130,00	1 / 1	1,92

Dichtungsband aus PTFE
H


Artikel-Nr.	Maß	Preis Euro pro Stück	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29194010	12 m Rolle	2,35	200 / 200	0,02

Zelte

- Der unmittelbare Schweißbereich ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen (z.B. Wind, Feuchtigkeitseinwirkungen) zu schützen. Diese Forderung der DVS 2207 T1 und der PLASSON Montageanweisung kann bedarfsgerecht durch Schirme und Zelte erreicht werden.
- Die PLASSON Zelte bestehen aus hochwertigem PVC-beschichteten und verrottungsfesten Gewebe. Sie sind mit einem umlaufenden Warnstreifen versehen und haben einen angeschnittenen Bodenstreifen.
- Die Giebel sind in der Mitte geteilt und mit Schlingen und Knebel verschließbar.
- Die stabilen, galvanisierten Stahlrohrgerüste sind leicht aufbau- und zusammenlegbar.

Steilwandzelt

H



Lieferumfang:

- Zeltplane
- Gerüst
- PVC-Transportsack

Artikel-Nr.	Länge (m)	Breite (m)	Seitenhöhe (m)	Mittelhöhe (m)	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29300800	2,00	2,00	1,65	2,10	1.314,00	1 / 1	35,00

Spitzgiebelzelt mit verschließbarem Fenster

H



Lieferumfang:

- Zeltplane
- Gerüst
- PVC-Transportsack

Artikel-Nr.	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29300810	2,00	2,00	2,00	1.337,55	1 / 1	43,00

Spitzgiebelzelt (Pop-UP-Technik) mit rotem Warnstreifen und Fiberglasgestänge

H



Lieferumfang:

- Zeltplane
- Gerüst
- PVC-Transportsack

Artikel-Nr.	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29300811	1,80	1,70	1,65	1.298,95	1 / 1	9,00

Arbeitsschirm

H



- Für den harten Baustelleneinsatz entwickelt und bietet einen schnellen und guten Witterungsschutz
- Ohne empfindliche Knick-Vorrichtung
- Steingrau-oliv-farbene Baumwollgewebe (ca. 350 g/m²) ist wasserdruckbeständig und fäulnishemmend
- Der Stab und auch das Gestänge gefertigt aus Aluminium

Artikel-Nr.	Durchmesser (m)	Preis Euro	VPE klein / groß	Gewicht per Stück (kg)
29300820	2,50	448,05	1 / 1	7,00

Mietbedingungen

- Die Mindestmiete beträgt 3 Tagessätze. Der Einzelpreis ist als Tagessatz zu verstehen.
- Die Miete wird über Ihren Großhändler abgewickelt.
- Die Frachtkosten trägt der Besteller und werden mit der Mietabrechnung erfasst.
- Der Mietzeitraum beginnt mit dem Versand der Geräte und endet mit der Rückgabe der Mietgeräte.
- Die Mietgeräte sind nach Beendigung der Mietdauer in technisch einwandfreiem und sauberem Zustand, kostenfrei zurückzugeben.
- Alle Mietgeräte bleiben Eigentum der PLASSON GmbH.

Elektroschweißgeräte

G


Art.-Nr. Miete	Preis Euro	Bezeichnung	Art.-Nr. Kauf	Seite
2900900	23,55	SmartFuse 355	2906053	S. 166
2900907	41,00	polycontrol plus	2906016	S. 168

Rohrschälgeräte

H


Art.-Nr. Miete	Preis Euro	Bezeichnung	Art.-Nr. Kauf	Seite
2900903	30,15	RTC 315, d 75 - 315 mm (SDR 11)	29100090315	S. 171
2900904	52,80	RTC 710, d 355 - 710 mm (SDR 7 - 33)	29100355710	S. 171

Montagewerkzeuge für den Großrohrbereich

H


Art.-Nr. Miete	Preis Euro	Bezeichnung	Art.-Nr. Kauf	Seite
2900924	28,95	Spannwerkzeug für Anschlusssattel für Messstellen d 110 - 1200 mm	44700030	S. 117
2900905	38,85	Spezialspannwerkzeug zur Montage von Großrohrsätteln mit Abgang 2" / d 90 - 160 mm / Verstärkungssattel	44700006	S. 120
2900926	41,45	Spezialspannwerkzeug zur Montage von Großrohrsätteln mit Abgang d 180 + 200 mm	44700014	S. 122
2900923	39,25	Spezialspannwerkzeug zur Montage von Großrohrsätteln mit Abgang d 225 + 250 mm	44700013	S. 122
2900920	38,85	Koffer mit Gurten und Ratschen für Spezialspannwerkzeug mit Abgang d 180 - 400 mm	44700007	S. 122
2900922	35,15	Spezialbohrmaschine BE75-X3 / 230 V mit 225 Nm Getriebe für Abgang d 90 - 250 mm	44700999	S. 123

Lochsägen

H



Art.-Nr. Miete	Preis Euro	Bezeichnung	Bohrmaschinen-adapter	Art.-Nr. Kauf	Seite
2900917	13,85	für Sattel 493804 mit 2" Gewindestutzen	Set 1	44700023	S. 120
2900909	13,85	für Sattel 495804, 495904 mit Abgang d 90 mm	Set 1	44700090	S. 120
2900910	13,85	für Sattel 495804, 495904 mit Abgang d 110 mm	Set 1	44700110	S. 120
2900911	13,85	für Sattel 495804, 495904 mit Abgang d 125 mm		44700125	S. 120
2900912	15,20	für Sattel 495804, 495904 mit Abgang d 160 mm	Set 2	44700160	S. 120
			Set 2		
2900927	17,70	für Sattel 495803, 495903 mit Abgang d 180 mm		44700180	S. 123
2900928	17,70	für Sattel 495803, 495903 mit Abgang d 200 mm,	SDS-Max	44700200	S. 123
2900929	20,05	für Sattel 495803, 495903 mit Abgang d 225 mm	SDS-Max	44700225	S. 123
2900916	21,40	für Sattel 495803, 495903 mit Abgang d 250 mm	SDS-Max	44700250	S. 123
2900930*	25,10	für Sattel 495803, 495903 mit Abgang d 315 mm	SDS-Max	44700315	S. 123
2900932*	27,60	für Sattel 495803, 495903 mit Abgang d 400 mm,	SDS-Max	44700400	S. 123
			SDS-Max		


*Für Standardbohrmaschinen nicht geeignet.

Set 1: inkl. SDS-Max / SDS-plus / 13 mm Aufnahme

Set 2: inkl. SDS-Max / 13 mm Aufnahme

LightFit Anbohr- und Spannwerkzeug

H



Art.-Nr. Miete	Preis Euro	Bezeichnung	Art.-Nr. Kauf	Seite
2900901	35,15	Anbohr- und Spannwerk zur Montage von LightFit Anschlussstücken	29070003	S. 150

LightFit Montagewerkzeug für den Großrohrbereich

H



Art.-Nr. Miete	Preis Euro	Bezeichnung	Art.-Nr. Kauf	Seite
2900908	105,35	Werkzeugset zur Montage des LightFit-Anschlussstücks 4758W inkl. Spitzende d 225 mm	44700012	S. 150