Produktbeschreibung Ventil-Anbohrarmaturen PLASS 360 (Typ 2013)

Liefer-Programm:

- Anbohrarmaturen für Guss/Stahl/AZ-Rohr
- Anbohrarmaturen für PVC-Rohr
- Anbohrarmaturen für PE-Rohr
- Anbohrarmaturen für Stahl-Rohr

Werkstoffe:

• Gehäuseoberteil	Cu Zn 36 Pb 2 As
• Gehäusemittelteil	PE 100
• Gehäuse	GX5CrNiMo 19-11-2
• Spindel	1.4301
• Hilfsventil	GX5CrNiMo 19-11-2
• Anbohrbrücke (GSA)	GJS 400-15
• Spindeldichtung	NBR/EPDM
• Dichtung Anschlussstück	NBR/EPDM
• Bolzen / Mutter	A2/A4 (Beschichtung mit Teflon-Anteil)
• Halteband (Bügel)	A4
• Ventilschaft	Cu Zn 21 Si 3P
• Flexible Hilfsabsperrung	1.4301
• Aufschweißmuffe	S235JR nach DIN EN 10025
• Kalotten	PA 6.6 GF 35

Ausführung/Einsatz:

in Wasserversorgung nach DVGW
Max. Betriebsdruck PFA 16 bar
PLASS 360 – Typ PE für PE-Leitungen
PLASS 360 – Typ GGG für Guss-/Stahl-/AZ-Leitungen
PLASS 360 – Typ PVC für PVC-Leitungen
in Gasversorgung nach DVGW
Max. Betriebsdruck MOP 10 bar
PLASS 360 – Typ St für Stahlleitungen
PLASS 360 – Typ PE für PE-Leitungen

Max. Betriebsdruck MOP 1 bar
PLASS 360 – Typ PVC für PVC-Leitungen

Die Vorschriften, Regelwerke und Klassifizierungen der für die Verfahrensauswahl, Materialauswahl, Produktspezifikation, Bauplanung, Bauausführung, Bauabnahme und Betrieb zuständigen Auftraggeber, Organisationen und Behörden sind zu beachten.

Prüfzeugnisse/Zulassungen:

- DVGW DW-6606CM0476
- DVGW DG-4511CM0199

Verarbeitung:

Die Verarbeitung hat nach den aktuellen PLASSON Montageanleitungen zu erfolgen.
Aktuelle Montageanleitungen finden Sie unter www.plasson.de